



NRT101 с АХТ111

Для регулирования температуры в отдельных помещениях, домах, и зонах с программируемым вводом температуры и времени. Подходит для жилых и офисных помещений. Для управления (двухпозиц. или импульсного) системами электронагрева, горелками, насосами или термоприводами. Может использоваться и как двухпозиционный контроллер для охладителей. Корпус из белого термостойкого пластика (RAL 9010). Передняя панель в современном дизайне с простой клавиатурой и цифровым жидкокристаллическим дисплеем с цифрами и символами (например, время, время переключений, температуры и текущий относительный расход энергии). Часы с недельной и годовой программой. Автоматическое переключение на летнее/ зимнее время. Три программируемых температурных режима: экономичный/нормальный/комфортный. Программа защиты от замерзания и от перегрева. Функция программируемых входов. Релейный выход с «сухим» контактом. Счётчик часов наработки. Для монтажа на стены или под штукатурку. Электрическое подключение в разъёме с винтовым креплением для проводов до 2.5 мм². Ввод кабеля сзади. Электроника в монтируемом корпусе.

Регулятор комн. температуры 230V:
Привод (термопривод):
3-хходовой клапан

NRT101 F012
AXT 111 F200
BXL...



NRT 114: Электронный регулятор отопления

Для регулирования систем отопления; с программируемым вводом времени и температуры. Для электропривода, соединённого с проходным или 3-хходовым клапаном, или для насоса (вкл./ выкл.). Компактный, элегантный регулятор отопления, имеющий вид прибора с дистанционным управлением. Подходит для монтажа на стены в жилых помещениях. Для всех типов зданий. Может использоваться как с компенсацией по внешней, так и по комнатной температуре с датчиком внешней или комнатной температуры, а также для каскадного регулирования и для регулирования постоянной величины температуры. С ограничением температуры обратной воды (мин. или макс.).

Готовая базовая программа для первого запуска прибора. Прост для адаптации к установке; с переключателем режимов и сервисных параметров. Корпус из огнестойкого чисто-белого (RAL 9010) термопластика. Передняя панель в современном дизайне с удобной клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем. Он показывает время, моменты переключений, температуры. Недельная и годовая временные программы. Автоматическое переключение с зимнего на летнее время. Три температурных режима: экономичный/нормальный/комфортный. Дополнительно 4 величина для регулирования постоянной величины. Программа защиты от замерзания. Функция программируемых входов. Два выхода «ТРИАК» и реле с счётчиком времени наработки. Для монтажа на стены или под штукатурку. Электрическое подключение в монтажной плате с винтовыми разъёмами для проводов до 2.5 мм². Ввод кабелей сзади. Электроника в монтируемом корпусе.

Регулятор отопления 230V~:
Регулятор отопления 24V~:
Датчик внешней температуры:
Накладной датчик температуры:

NRT114 F031
NRT114 F041
EGT 301 F101
EGT 311 F101